

# Спецификация

Сформировано: 21.05.2026 20:07

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Датчик ДМ5007Ех-ДА-6,3 МПа-05-0,25-М20х1,5-Обезж.-Табл. | <b>Тип измеряемого давления:</b> Абсолютное  |
|   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> искробезопасная электрическая цепь              |
|   | <b>Предел измерений:</b> 0...6,3 МПа   |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,25%   |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> У2  |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65  |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 0...5 мА   |
|   | <b>Измеряемая среда:</b> базовое   |
|   | <b>Обезжиривание:</b> С обезжириванием   |
|   | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> С табличкой                              |
|   | <b>Механическое присоединение:</b> штуцерное                                       |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> М20*1,5-8g  |
|   | <b>Питание:</b> 17...42 В  |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> до 200°С, с применением охлаждающих устройств |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> от -40°С до +70°С                             |
|   | <b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь   |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь   |
|   | <b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения                           |
|   | <b>Поверка ЦСМ:</b> без поверки  |
|   | <b>ТУ:</b> 311-00225590.012-95   |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |