

Спецификация

Сформировано: 19.05.2026 05:36

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| Датчик ДМ5007Ех-ДА-1 МПа-05-0,5-G1/2-Табл.-ЦСМ | Тип измеряемого давления: Абсолютное |
| | Исполнение по взрывозащите: искробезопасная электрическая цепь |
| | Предел измерений: 0...1 МПа |
| | Основная погрешность: 0,5% |
| | Климатическое исполнение: У2 |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Выходной сигнал: 0...5 мА |
| | Измеряемая среда: базовое |
| | Обезжиривание: Без обезжиривания |
| | Табличка позиционного обозначения: С табличкой |
| | Механическое присоединение: штуцерное |
| | Присоединительная резьба: G1/2-В |
| | Питание: 17...42 В |
| | Температура измеряемой среды: до 200°C, с применением охлаждающих устройств |
| | Температура окружающей среды: от -40°C до +70°C |
| | Материал штуцера: Нержавеющая сталь |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь |
| | Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения |
| | Поверка ЦСМ: с поверкой |
| | ТУ: 311-00225590.012-95 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |