

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 23:51

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007Ех-ДА-60 кгс/см2-05-0,5-Кис-М20х1,5-Обезж.-Э	<p data-bbox="671 181 1098 253">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 304 1214 376">Исполнение по взрывозащите искробезопасная электрическая цепь</p> <p data-bbox="671 427 970 499">Предел измерений 0...60 кгс/см2</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 1107 745">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 930 869">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 992">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1115">Измеряемая среда кислород</p> <p data-bbox="671 1167 943 1238">Обезжиривание С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1361">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 1046 1485">Экспортное исполнение В экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1536 1150 1608">Механическое присоединение штуцерное</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1731">Присоединительная резьба М20*1,5-8g</p> <p data-bbox="671 1783 802 1854">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1906 1417 1977">Температура измеряемой среды до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 2029 1206 2101">Температура окружающей среды от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 2152 975 2224">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p>