

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 23:40

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007Ех-ДА-16 кгс/см ² -42-0,25-(-55..+70)°С-М20х1,5-Э	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 304 1214 371">Исполнение по взрывозащите искробезопасная электрическая цепь</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений 0...16 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 741">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 930 864">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 987">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1111">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1234">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1357">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 1045 1480">Экспортное исполнение В экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1536 1150 1603">Механическое присоединение штуцерное</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1727">Присоединительная резьба М20*1,5-8g</p> <p data-bbox="671 1783 799 1850">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1906 1417 1973">Температура измеряемой среды до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 2029 1206 2096">Температура окружающей среды от -55°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 2152 975 2219">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p>