

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 04:16

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007Ех-ДА-6 кгс/см ² -42-0,25-G1/2-Обезж.-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 1098 253">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 304 1214 376">Исполнение по взрывозащите искробезопасная электрическая цепь</p> <p data-bbox="671 427 970 499">Предел измерений 0...6 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 745">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 930 869">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 946 992">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 967 1115">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 943 1238">Обезжиривание С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1361">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1485">Механическое присоединение штуцерное</p> <p data-bbox="671 1536 1102 1608">Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1659 802 1731">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1783 1417 1854">Температура измеряемой среды до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1906 1206 1977">Температура окружающей среды от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 2029 975 2101">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2152 970 2224">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p>