

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 21:26



| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| <p>Датчик ДМ5007Ех-ДИ-2500 кгс/см<sup>2</sup>-42-0,5-М20х1,5-Обезж.-ЦСМ</p> | <p><b>Тип измеряемого давления</b><br/>избыточное</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>искробезопасная электрическая цепь</p> <p><b>Предел измерений</b><br/>0...2500 кгс/см<sup>2</sup></p> <p><b>Основная погрешность</b><br/>0,5%</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА</p> <p><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p><b>Обезжиривание</b><br/>С обезжириванием</p> <p><b>Табличка позиционного обозначения</b><br/>Без таблички</p> <p><b>Механическое присоединение</b><br/>штуцерное</p> <p><b>Присоединительная резьба</b><br/>М20*1,5-8g</p> <p><b>Питание</b><br/>17...42 В</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b><br/>до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>от -40°С до +70°С</p> <p><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь</p> |