

Спецификация

Сформировано: 20.05.2026 12:23

| Наименование | Параметры |
|---|--|
| Датчик ДМ5007Ех-ДИ-630 кПа-05-0,25-(-55..+70)°С-М20х1,5-Табл.-ЦСМ | Тип измеряемого давления: избыточное |
| | Исполнение по взрывозащите: искробезопасная электрическая цепь |
| | Предел измерений: 0...630 кПа |
| | Основная погрешность: 0,25% |
| | Климатическое исполнение: У2 |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Выходной сигнал: 0...5 мА |
| | Измеряемая среда: базовое |
| | Обезжиривание: Без обезжиривания |
| | Табличка позиционного обозначения: С табличкой |
| | Механическое присоединение: штуцерное |
| | Присоединительная резьба: М20*1,5-8g |
| | Питание: 17...42 В |
| | Температура измеряемой среды: до 200°С, с применением охладительных устройств |
| | Температура окружающей среды: от -55°С до +70°С |
| | Материал штуцера: Нержавеющая сталь |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь |
| | Поверка ЦСМ: с поверкой |
| | Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения |
| | ТУ: 311-00225590.012-95 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |