

Спецификация

Сформировано: 27.05.2026 02:02

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007Ех-ДИ-600 кПа-42-0,25-(-55..+70)°С-М20х1,5-Обезж.-ЦСМ	Тип измеряемого давления: избыточное
	Исполнение по взрывозащите: искробезопасная электрическая цепь
	Предел измерений: 0...600 кПа
	Основная погрешность: 0,25%
	Климатическое исполнение: У2
	Степень защиты: IP65
	Выходной сигнал: 4...20 мА
	Измеряемая среда: базовое
	Обезжиривание: С обезжириванием
	Табличка позиционного обозначения: Без таблички
	Механическое присоединение: штуцерное
	Присоединительная резьба: М20*1,5-8g
	Питание: 17...42 В
	Температура измеряемой среды: до 200°С, с применением охладительных устройств
	Температура окружающей среды: от -55°С до +70°С
	Материал штуцера: Нержавеющая сталь
	Материал корпуса: Нержавеющая сталь
	Поверка ЦСМ: с поверкой
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
	ТУ: 311-00225590.012-95
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130