

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 11:08

| Наименование                                     | Параметры                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик ДМ5017ДИ-УХЛЗ.1-3-60 кПа-0,20-IP66-ModBus | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                                                      |
|                                                  | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное исполнение                                   |
|                                                  | <b>Предел измерений:</b> 0..60 кПа                                                               |
|                                                  | <b>Основная погрешность:</b> 0,20%                                                               |
|                                                  | <b>Степень защиты:</b> IP66                                                                      |
|                                                  | <b>Выходной сигнал:</b> ModBus                                                                   |
|                                                  | <b>Питание:</b> 12...48 В                                                                        |
|                                                  | <b>ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство:</b> без ЖК дисплея или сигнализирующего устройства |
|                                                  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛЗ.1                                                          |
|                                                  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+85°C                                                 |
|                                                  | <b>Температура окружающей среды:</b> от -20°C до +70°C                                           |
|                                                  | <b>Материал мембраны:</b> сплав 36НХТЮ                                                           |
|                                                  | <b>Материал корпуса:</b> алюминиевый сплав                                                       |
|                                                  | <b>Механическое присоединение:</b> фланцевое                                                     |
|                                                  | <b>Измеряемая среда:</b> базовое                                                                 |
|                                                  | <b>Модель:</b> 3                                                                                 |
|                                                  | <b>Режим "Калибратор":</b> отсутствует                                                           |
|                                                  | <b>Экспортное исполнение:</b> отсутствует                                                        |
|                                                  | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> без КМЧ                                                  |
|                                                  | <b>ТУ:</b> 26.51.52-063-00225590-2018                                                            |
|                                                  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                                                                   |
|                                                  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                                                      |