

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:23

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5017ДИ-УХЛЗ.1-3-63 кПа-0,15-IP66-RS-485	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1145 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений 0..63 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP66</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал RS-485</p> <p data-bbox="671 920 802 987">Питание 12...48 В</p> <p data-bbox="671 1043 1417 1111">ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство без ЖК дисплея или сигнализирующего устройства</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1234">Климатическое исполнение УХЛЗ.1</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1357">Температура измеряемой среды -40...+85°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1480">Температура окружающей среды от -20°C до +70°C</p> <p data-bbox="671 1536 999 1603">Материал мембраны сплав 36НХТЮ</p> <p data-bbox="671 1659 962 1727">Материал корпуса алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1150 1850">Механическое присоединение фланцевое</p> <p data-bbox="671 1906 967 1973">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 2029 794 2096">Модель 3</p> <p data-bbox="671 2152 1002 2219">Режим "Калибратор" отсутствует</p>