

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 17:08



Наименование	Параметры
<p>Датчик ДМ5017ДИ-УХЛ1-4-400 кПа-0,10-IP66-Сг-HART-РК</p>	<p><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное исполнение</p> <p><b>Предел измерений</b> 0..400 кПа</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,10%</p> <p><b>Степень защиты</b> IP66</p> <p><b>Выходной сигнал</b> HART</p> <p><b>Питание</b> 12...48 В</p> <p><b>ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство</b> сигнализирующее устройство</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+85°C</p> <p><b>Материал мембраны</b> сплав 36НХТЮ</p> <p><b>Материал корпуса</b> алюминиевый сплав</p> <p><b>Механическое присоединение</b> фланцевое</p> <p><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p><b>Модель</b> 4</p> <p><b>Режим "Калибратор"</b> с режимом "Калибратор"</p> <p><b>Экспортное исполнение</b> отсутствует</p> <p><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> без КМЧ</p>