

# Спецификация

Сформировано: 27.05.2026 18:45

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5017ДИ-УХЛ1-4-400 кПа-0,20-IP66-ЖКИ-HART	<b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное
	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное исполнение
	<b>Предел измерений:</b> 0..400 кПа
	<b>Основная погрешность:</b> 0,20%
	<b>Степень защиты:</b> IP66
	<b>Выходной сигнал:</b> 4-20 мА
	<b>Питание:</b> 12...48 В
	<b>ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство:</b> ЖК-дисплей
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+85°C
	<b>Материал мембраны:</b> сплав 36НХТЮ
	<b>Материал корпуса:</b> алюминиевый сплав
	<b>Механическое присоединение:</b> фланцевое
	<b>Измеряемая среда:</b> базовое
	<b>Модель:</b> 4
	<b>Режим "Калибратор":</b> отсутствует
	<b>Экспортное исполнение:</b> отсутствует
	<b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> без КМЧ
	<b>Температура окружающей среды:</b> от -65°C до +85°C
	<b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1
	<b>ТУ:</b> 26.51.52-063-00225590-2018
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130