

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 15:13



| Наименование                                   | Параметры  |
|--|--|
| Датчик ДМ5017ДИ-ТЗ-5-600 кПа-0,10-IP66-Сг-HART | <p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1145 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 495"><b>Предел измерений</b><br/>0..600 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b><br/>0,10%</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b><br/>IP66</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b><br/>HART</p> <p data-bbox="671 920 802 987"><b>Питание</b><br/>12...48 В</p> <p data-bbox="671 1043 1414 1111"><b>ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство</b><br/>сигнализирующее устройство</p> <p data-bbox="671 1167 1106 1234"><b>Климатическое исполнение</b><br/>ТЗ</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1357"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-40...+85°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1480"><b>Температура окружающей среды</b><br/>от -10°C до +60°C</p> <p data-bbox="671 1536 999 1603"><b>Материал мембраны</b><br/>сплав 36НХТЮ</p> <p data-bbox="671 1659 962 1727"><b>Материал корпуса</b><br/>алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1150 1850"><b>Механическое присоединение</b><br/>фланцевое</p> <p data-bbox="671 1906 967 1973"><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p data-bbox="671 2029 799 2096"><b>Модель</b><br/>5</p> <p data-bbox="671 2152 1002 2219"><b>Режим "Калибратор"</b><br/>отсутствует</p> |