

Спецификация

Сформировано: 18.05.2026 22:10

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5017ДИ-Вн-У2-6-1,60 МПа-0,15-IP66-HART	Тип измеряемого давления: Избыточное
	Исполнение по взрывозащите: "1Ex d IIC T5 Gb X" взрывонепроницаемая оболочка
	Предел измерений: 0..1,60 МПа
	Основная погрешность: 0,15%
	Степень защиты: IP66
	Выходной сигнал: 4-20 мА
	Питание: 12...48 В
	ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство: без ЖК дисплея или сигнализирующего устройства
	Климатическое исполнение: У2
	Температура измеряемой среды: -40...+85°C
	Температура окружающей среды: от -55°C до +85°C
	Материал мембраны: сплав 36НХТЮ
	Материал корпуса: алюминиевый сплав
	Механическое присоединение: фланцевое
	Измеряемая среда: базовое
	Модель: 6
	Режим "Калибратор": отсутствует
	Экспортное исполнение: отсутствует
	Комплект монтажных частей (КМЧ): без КМЧ
	ТУ: 26.51.52-063-00225590-2018
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130