

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 15:58



Наименование	Параметры
<p>Датчик ДМ5017ДИ-Ex-T3-6-1,60 МПа-0,20-IP66-HART</p>	<p><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b> "0Ex ia IIC T5 Ga X" искробезопасная электрическая цепь</p> <p><b>Предел измерений</b> 0..1,60 МПа</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,20%</p> <p><b>Степень защиты</b> IP66</p> <p><b>Выходной сигнал</b> HART</p> <p><b>Питание</b> 12...48 В</p> <p><b>ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство</b> без ЖК дисплея или сигнализирующего устройства</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> Т3</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+85°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> от -10°C до +60°C</p> <p><b>Материал мембраны</b> сплав 36НХТЮ</p> <p><b>Материал корпуса</b> алюминиевый сплав</p> <p><b>Механическое присоединение</b> фланцевое</p> <p><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p><b>Модель</b> 6</p> <p><b>Режим "Калибратор"</b> ОТСУТСТВУЕТ</p>