

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 04:50

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| <p>Датчик ДМ5017ДИ-Ex-УХЛЗ.1-6-2,50 МПа-0,10-IP66-HART</p> | <p>Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p>Исполнение по взрывозащите "0Ex ia IIC T5 Ga X" искробезопасная электрическая цепь</p> <p>Предел измерений 0..2,50 МПа</p> <p>Основная погрешность 0,10%</p> <p>Степень защиты IP66</p> <p>Выходной сигнал 4-20 мА</p> <p>Питание 12...48 В</p> <p>ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство без ЖК дисплея или сигнализирующего устройства</p> <p>Климатическое исполнение УХЛЗ.1</p> <p>Температура измеряемой среды -40...+85°C</p> <p>Температура окружающей среды от -20°C до +70°C</p> <p>Материал мембраны сплав 36НХТЮ</p> <p>Материал корпуса алюминиевый сплав</p> <p>Механическое присоединение фланцевое</p> <p>Измеряемая среда базовое</p> <p>Модель 6</p> <p>Режим "Калибратор" ОТСУТСТВУЕТ</p> |