

Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 18:33

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5017ДИ-УХЛ1-7-4,00 МПа-0,10-IP66-Сг-HART-РК	Тип измеряемого давления: Избыточное
	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное исполнение
	Предел измерений: 0..4,00 МПа
	Основная погрешность: 0,10%
	Степень защиты: IP66
	Выходной сигнал: 4-20 мА
	Питание: 12...48 В
	ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство: сигнализирующее устройство
	Температура измеряемой среды: -40...+85°C
	Материал мембраны: сплав 36НХТЮ
	Материал корпуса: алюминиевый сплав
	Механическое присоединение: фланцевое
	Измеряемая среда: базовое
	Модель: 7
	Режим "Калибратор": с режимом "Калибратор"
	Экспортное исполнение: отсутствует
	Комплект монтажных частей (КМЧ): без КМЧ
	Температура окружающей среды: от -65°C до +85°C
	Климатическое исполнение: УХЛ1
	ТУ: 26.51.52-063-00225590-2018
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130