

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 15:58



| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| <p>Датчик ДМ5017ДИ-Ex-T3-8-6,00 МПа-0,20-IP66-HART</p> | <p><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>"0Ex ia IIC T5 Ga X" искробезопасная электрическая цепь</p> <p><b>Предел измерений</b><br/>0..6,00 МПа</p> <p><b>Основная погрешность</b><br/>0,20%</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP66</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/>HART</p> <p><b>Питание</b><br/>12...48 В</p> <p><b>ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство</b><br/>без ЖК дисплея или сигнализирующего устройства</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>Т3</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-40...+85°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>от -10°C до +60°C</p> <p><b>Материал мембраны</b><br/>сплав 36НХТЮ</p> <p><b>Материал корпуса</b><br/>алюминиевый сплав</p> <p><b>Механическое присоединение</b><br/>фланцевое</p> <p><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p><b>Модель</b><br/>8</p> <p><b>Режим "Калибратор"</b><br/>ОТСУТСТВУЕТ</p> |