

Спецификация

Сформировано: 31.05.2026 03:05

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5017ДИ-УХЛЗ.1-8-6,30 МПа-0,20-IP66-ЖКИ-ModBus	Тип измеряемого давления: Избыточное
	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное исполнение
	Предел измерений: 0..6,30 МПа
	Основная погрешность: 0,20%
	Степень защиты: IP66
	Выходной сигнал: ModBus
	Питание: 12...48 В
	ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство: ЖК-дисплей
	Климатическое исполнение: УХЛЗ.1
	Температура измеряемой среды: -40...+85°C
	Температура окружающей среды: от -20°C до +70°C
	Материал мембраны: сплав 36НХТЮ
	Материал корпуса: алюминиевый сплав
	Механическое присоединение: фланцевое
	Измеряемая среда: базовое
	Модель: 8
	Режим "Калибратор": отсутствует
	Экспортное исполнение: отсутствует
	Комплект монтажных частей (КМЧ): без КМЧ
	ТУ: 26.51.52-063-00225590-2018
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130