

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:38

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5017ДИ-УХЛ1-8-25,0 МПа-0,10-IP66-Сг-HART	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1145 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений 0..25,0 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,10%</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP66</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал HART</p> <p data-bbox="671 920 802 987">Питание 12...48 В</p> <p data-bbox="671 1043 1417 1111">ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство сигнализирующее устройство</p> <p data-bbox="671 1167 1182 1234">Температура измеряемой среды -40...+85°C</p> <p data-bbox="671 1290 999 1357">Материал мембраны сплав 36НХТЮ</p> <p data-bbox="671 1413 962 1480">Материал корпуса алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1536 1150 1603">Механическое присоединение фланцевое</p> <p data-bbox="671 1659 967 1727">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1783 794 1850">Модель 8</p> <p data-bbox="671 1906 1002 1973">Режим "Калибратор" отсутствует</p> <p data-bbox="671 2029 1046 2096">Экспортное исполнение отсутствует</p> <p data-bbox="671 2152 1233 2219">Комплект монтажных частей (КМЧ) без КМЧ</p>