

# Спецификация

Сформировано: 23.05.2026 06:34

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Датчик ДМ5017ДИ-УХЛЗ.1-8-25,0 МПа-0,10-IP67-Сг-HART | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                                  |
|   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное исполнение               |
|   | <b>Предел измерений:</b> 0..25,0 МПа   |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,10%   |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP67  |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> HART   |
|   | <b>Питание:</b> 12...48 В  |
|   | <b>ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство:</b> сигнализирующее устройство |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛЗ.1                                      |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+85°C                             |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> от -20°C до +70°C                       |
|   | <b>Материал мембраны:</b> сплав 36НХТЮ                                       |
|   | <b>Материал корпуса:</b> алюминиевый сплав                                   |
|   | <b>Механическое присоединение:</b> фланцевое                                 |
|   | <b>Измеряемая среда:</b> базовое   |
|   | <b>Модель:</b> 8   |
|   | <b>Режим "Калибратор":</b> отсутствует                                       |
|   | <b>Экспортное исполнение:</b> отсутствует                                    |
|   | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> без КМЧ                              |
|   | <b>ТУ:</b> 26.51.52-063-00225590-2018  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |