

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:37

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5017ДИ-Ex-УХЛЗ.1-8-25,0 МПа-0,10-IP66-HART	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1410 416">Исполнение по взрывозащите "0Ex ia IIC T5 Ga X" искробезопасная электрическая цепь</p> <p data-bbox="671 465 970 533">Предел измерений 0..25,0 МПа</p> <p data-bbox="671 589 1031 656">Основная погрешность 0,10%</p> <p data-bbox="671 712 930 779">Степень защиты IP66</p> <p data-bbox="671 835 946 902">Выходной сигнал 4-20 мА</p> <p data-bbox="671 958 802 1025">Питание 12...48 В</p> <p data-bbox="671 1081 1417 1149">ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство без ЖК дисплея или сигнализирующего устройства</p> <p data-bbox="671 1205 1107 1272">Климатическое исполнение УХЛЗ.1</p> <p data-bbox="671 1328 1182 1395">Температура измеряемой среды -40...+85°C</p> <p data-bbox="671 1451 1206 1518">Температура окружающей среды от -20°C до +70°C</p> <p data-bbox="671 1574 999 1641">Материал мембраны сплав 36НХТЮ</p> <p data-bbox="671 1697 963 1765">Материал корпуса алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1821 1150 1888">Механическое присоединение фланцевое</p> <p data-bbox="671 1944 967 2011">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 2067 794 2134">Модель 8</p> <p data-bbox="671 2190 1002 2240">Режим "Калибратор" ОТСУТСТВУЕТ</p>