

# Спецификация

Сформировано: 25.05.2026 08:04

| Наименование                                          | Параметры                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик ДМ5017ДИ-Ex-УХЛ1-8-25,0 МПа-0,15-IP66-ЖКИ-HART | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                                                   |
|                                                       | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> "0Ex ia IIC T5 Ga X"<br>искробезопасная электрическая цепь |
|                                                       | <b>Предел измерений:</b> 0..25,0 МПа                                                          |
|                                                       | <b>Основная погрешность:</b> 0,15%                                                            |
|                                                       | <b>Степень защиты:</b> IP66                                                                   |
|                                                       | <b>Выходной сигнал:</b> 4-20 мА                                                               |
|                                                       | <b>Питание:</b> 12...48 В                                                                     |
|                                                       | <b>ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство:</b> ЖК-дисплей                                  |
|                                                       | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+85°C                                              |
|                                                       | <b>Материал мембраны:</b> сплав 36НХТЮ                                                        |
|                                                       | <b>Материал корпуса:</b> алюминиевый сплав                                                    |
|                                                       | <b>Механическое присоединение:</b> фланцевое                                                  |
|                                                       | <b>Измеряемая среда:</b> базовое                                                              |
|                                                       | <b>Модель:</b> 8                                                                              |
|                                                       | <b>Режим "Калибратор":</b> отсутствует                                                        |
|                                                       | <b>Экспортное исполнение:</b> отсутствует                                                     |
|                                                       | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> без КМЧ                                               |
|                                                       | <b>Температура окружающей среды:</b> от -65°C до +85°C                                        |
|                                                       | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1                                                         |
|                                                       | <b>ТУ:</b> 26.51.52-063-00225590-2018                                                         |
|                                                       | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                                                                |
|                                                       | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                                                   |