

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 16:31

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5017ДИ-УХЛЗ.1-8-40,0 МПа-0,10-IP66-HART	<p data-bbox="671 181 1098 253">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1145 376">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 499">Предел измерений 0..40,0 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,10%</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP66</p> <p data-bbox="671 797 944 869">Выходной сигнал 4-20 мА</p> <p data-bbox="671 920 802 992">Питание 12...48 В</p> <p data-bbox="671 1043 1417 1115">ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство без ЖК дисплея или сигнализирующего устройства</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1238">Климатическое исполнение УХЛЗ.1</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1361">Температура измеряемой среды -40...+85°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1485">Температура окружающей среды от -20°C до +70°C</p> <p data-bbox="671 1536 999 1608">Материал мембраны сплав 36НХТЮ</p> <p data-bbox="671 1659 963 1731">Материал корпуса алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1150 1854">Механическое присоединение фланцевое</p> <p data-bbox="671 1906 967 1977">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 2029 794 2101">Модель 8</p> <p data-bbox="671 2152 1002 2224">Режим "Калибратор" отсутствует</p>