

# Спецификация

Сформировано: 25.05.2026 00:58

| Наименование                                 | Параметры   |
|--|---|
| Датчик DMP 330L-111-4001-G2D-3-E00-100-1-006 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Абсолютное                             |
|  | <b>Предел измерений:</b> 0...4 бар                                      |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> Modbus RTU / RS-485 + Exd                       |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,35%                                      |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 67 |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> G1/2" DIN 3852                       |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65   |
|  | <b>Питание:</b> 12...36 В   |
|  | <b>Уплотнение:</b> FKM (фтористый каучук – viton®)                      |
|  | <b>Исполнение:</b> Температурная компенсация -20..50 °С                 |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+125 °С                      |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -25...+85 °С                       |
|  | <b>Материал мембраны:</b> Керамика Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 96 %  |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 1.4301 (304)                 |
|  | <b>Госповерка:</b> без госповерки                                       |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19                                       |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |