

# Спецификация

Сформировано: 28.05.2026 22:43

| Наименование                                   | Параметры   |
|--|---|
| Датчик DMP 330L-111-4001-G3-S-TR0-100-1-022-ГП | <b>Тип измеряемого давления:</b> Абсолютное   |
|  | <b>Предел измерений:</b> 0...4 бар  |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 0..10 В / 3-х пров. + Exd   |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,35% с протоколом калибровки  |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> Герметичный каб. ввод для погружного исполнения с кабелем PVC 4 м / IP 68 |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> G1/2" DIN 3852   |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65   |
|  | <b>Питание:</b> 12...36 В   |
|  | <b>Уплотнение:</b> FKM (фтористый каучук – viton®)  |
|  | <b>Исполнение:</b> Температурная компенсация -40..60 °С   |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+125 °С  |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -25...+85 °С   |
|  | <b>Материал мембраны:</b> Керамика Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 96 %  |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 1.4301 (304)   |
|  | <b>Госповерка:</b> с госповеркой  |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19   |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |