

# Спецификация

Сформировано: 24.05.2026 06:09

| Наименование                                   | Параметры   |
|--|---|
| Датчик DMP 330L-111-4001-G4-R-400-100-1-00R-ГП | <b>Тип измеряемого давления:</b> Абсолютное                                 |
|  | <b>Предел измерений:</b> 0...4 бар  |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 0..5 В / 3-х пров. + Exd                            |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,25% с протоколом калибровки                  |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> Каб. ввод PG7 с кабелем PVC 2 м / IP 67 |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> G1/2" DIN 3852                           |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65   |
|  | <b>Питание:</b> 12...36 В   |
|  | <b>Уплотнение:</b> FKM (фтористый каучук – viton®)                          |
|  | <b>Исполнение:</b> Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)            |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+125 °С                          |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -25...+85 °С                           |
|  | <b>Материал мембраны:</b> Керамика Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 96 %      |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 1.4301 (304)                     |
|  | <b>Госповерка:</b> с госповеркой  |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19   |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |