

# Спецификация

Сформировано: 24.05.2026 09:21

| Наименование                               | Параметры  |
|--|--|
| Датчик DMP 330L-111-4001-6-R-200-100-1-00R | <b>Тип измеряемого давления:</b> Абсолютное                            |
|  | <b>Предел измерений:</b> 0...4 бар                                     |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 1..6 В / 3-х пров.                             |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,25% с протоколом калибровки             |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> Разъем Binder 723, 5-конт. / IP 67 |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> G1/2" DIN 3852                      |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65  |
|  | <b>Питание:</b> 12...36 В  |
|  | <b>Уплотнение:</b> FKM (фтористый каучук – viton®)                     |
|  | <b>Исполнение:</b> Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)       |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+125 °С                     |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -25...+85 °С                      |
|  | <b>Материал мембраны:</b> Керамика Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 96 % |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 1.4301 (304)                |
|  | <b>Госповерка:</b> без госповерки                                      |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19                                      |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000   |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |