# Спецификация

Сформировано: 18.05.2026 12:47

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик DMP 330L-111-4001-1-1-400-100-1-00R-ГП | **Тип измеряемого давления**: Абсолютное |
| | **Предел измерений**: 0...4 бар |
| | **Выходной сигнал**: 4..20 мА / 2-х пров. |
| | **Основная погрешность**: 0,1% |
| | **Электрическое присоединение**: Каб. ввод PG7 с кабелем PVC 2 м / IP 67 |
| | **Механическое присоединение**: G1/2" DIN 3852 |
| | **Степень защиты**: IP65 |
| | **Питание**: 12...36 В |
| | **Уплотнение**: FKM (фтористый каучук – viton®) |
| | **Исполнение**: Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) |
| | **Температура измеряемой среды**: -25...+125 °C |
| | **Температура окружающей среды**: -25...+85 °C |
| | **Материал мембраны**: Керамика Al2O3 96 % |
| | **Материал корпуса**: Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| | **Госповерка**: с госповеркой |
| | **ТУ**: 4212-000-7718542411-19 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026202000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |