

# Спецификация

Сформировано: 23.05.2026 00:11

| Наименование                                  | Параметры   |
|---|---|
| Датчик DMP 330L-111-4001-8-1-810-100-1-006-ГП | <b>Тип измеряемого давления:</b> Абсолютное   |
|   | <b>Предел измерений:</b> 0...4 бар  |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 0..5 мА / 3-х пров.   |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,1%   |
|   | <b>Электрическое присоединение:</b> Компактный полевой корпус из нержавеющей стали 1.4301 (304) / каб. ввод M20x1,5 / IP 67 |
|   | <b>Механическое присоединение:</b> G1/2" DIN 3852   |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65   |
|   | <b>Питание:</b> 12...36 В   |
|   | <b>Уплотнение:</b> FKM (фтористый каучук - viton®)  |
|   | <b>Исполнение:</b> Температурная компенсация -20..50 °С   |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+125 °С  |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -25...+85 °С   |
|   | <b>Материал мембраны:</b> Керамика Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 96 %  |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 1.4301 (304)   |
|   | <b>Госповерка:</b> с госповеркой  |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19   |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |