

# Спецификация

Сформировано: 26.05.2026 18:36

Наименование	Параметры
Датчик DMP 330L-110-0600-EH-8-100-200-F-00R-ГП	<b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное
	<b>Предел измерений:</b> 0...0,06 бар
	<b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА / HART / 2-х пров. + Exia
	<b>Основная погрешность:</b> 1%
	<b>Электрическое присоединение:</b> Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65
	<b>Механическое присоединение:</b> G1/2" EN 837-1/-3
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Питание:</b> 14...28 В
	<b>Уплотнение:</b> LT FKM (фтористый каучук - viton®) фирмы Parker
	<b>Исполнение:</b> Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+125 °С
	<b>Температура окружающей среды:</b> -25...+85 °С
	<b>Материал мембраны:</b> Керамика Al2O3 96 %
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
	<b>Госповерка:</b> с госповеркой
	<b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130