

# Спецификация

Сформировано: 14.05.2026 12:27

| Наименование                                   | Параметры   |
|--|---|
| Датчик DMP 330L-110-0400-G1-5-100-800-F-00R-ГП | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                             |
|  | <b>Предел измерений:</b> 0...0,04 бар                                   |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА / 2-х пров + Exd                      |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                                       |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65 |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> M20x1.5 EN 837-1/-3                  |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65   |
|  | <b>Питание:</b> 12...36 В   |
|  | <b>Уплотнение:</b> LT FKM (фтористый каучук - viton®) фирмы Parker      |
|  | <b>Исполнение:</b> Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)        |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+125 °С                      |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -25...+85 °С                       |
|  | <b>Материал мембраны:</b> Керамика Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 96 %  |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 1.4301 (304)                 |
|  | <b>Госповерка:</b> с госповеркой  |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19                                       |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |