# Спецификация

Сформировано: 18.05.2026 12:49

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик DMP 330H-1003-4-E00-500-00R-ГП | **Тип измеряемого давления**: Избыточное |
| | **Исполнение по взрывозащите**: Общепромышленное |
| | **Предел измерений**: 0...100 бар |
| | **Основная погрешность**: 1,0% |
| | **Степень защиты**: IP65 |
| | **Выходной сигнал**: 0..5 В / 3-х пров. |
| | **Питание**: 12...36 В |
| | **Электрическое присоединение**: Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 67 |
| | **Механическое присоединение**: M20x1.5 DIN 3852 |
| | **Исполнение**: Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) |
| | **Температура измеряемой среды**: -25...+125°C |
| | **Температура окружающей среды**: -25...+85°C |
| | **Материал мембраны**: Керамика Al2O3 96 % |
| | **Материал корпуса**: Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| | **Госповерка**: с госповеркой |
| | **ТУ**: 4212-000-7718542411-19 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026202000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |