

# Спецификация

Сформировано: 13.05.2026 17:03

| Наименование                          | Параметры  |
|---------------------------------------|--|
| Датчик DMP 330H-1603-1-N00-400-037-ГП | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                            |
|                                       | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное                    |
|                                       | <b>Предел измерений:</b> 0...160 бар                                   |
|                                       | <b>Основная погрешность:</b> 1,0%                                      |
|                                       | <b>Степень защиты:</b> IP67  |
|                                       | <b>Выходной сигнал:</b> 4..20 мА / 2-х пров.                           |
|                                       | <b>Питание:</b> 12...36 В  |
|                                       | <b>Электрическое присоединение:</b> Разъем M12x1, 5-конт. / IP 67      |
|                                       | <b>Механическое присоединение:</b> G1/4" EN 837-1/-3                   |
|                                       | <b>Исполнение:</b> Заливка корпуса датчика компаундом                  |
|                                       | <b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+125°C                      |
|                                       | <b>Температура окружающей среды:</b> -25...+85°C                       |
|                                       | <b>Материал мембраны:</b> Керамика Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 96 % |
|                                       | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 1.4301 (304)                |
|                                       | <b>Госповерка:</b> с госповеркой                                       |
|                                       | <b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19                                      |
|                                       | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000   |
|                                       | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |