

# Спецификация

Сформировано: 23.05.2026 07:59

| Наименование                       | Параметры   |
|------------------------------------|---|
| Датчик DMP 330H-1001-3-400-N00-00R | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                                 |
|                                    | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное                         |
|                                    | <b>Предел измерений:</b> 0...1 бар  |
|                                    | <b>Основная погрешность:</b> 1,0%   |
|                                    | <b>Степень защиты:</b> IP65   |
|                                    | <b>Выходной сигнал:</b> 0..10 В / 3-х пров.                                 |
|                                    | <b>Питание:</b> 12...36 В   |
|                                    | <b>Электрическое присоединение:</b> Каб. ввод PG7 с кабелем PVC 2 м / IP 67 |
|                                    | <b>Механическое присоединение:</b> 1/2"-14NPT                               |
|                                    | <b>Исполнение:</b> Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)            |
|                                    | <b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+125°C                           |
|                                    | <b>Температура окружающей среды:</b> -25...+85°C                            |
|                                    | <b>Материал мембраны:</b> Керамика Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 96 %      |
|                                    | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 1.4301 (304)                     |
|                                    | <b>Госповерка:</b> без госповерки   |
|                                    | <b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19   |
|                                    | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|                                    | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |