

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 16:13

Наименование	Параметры
Датчик DMP 330H-2501-1-100-100-02R-ГП	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1142 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений 0...2,5 бар</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 1,0%</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 4..20 мА / 2-х пров.</p> <p data-bbox="671 920 804 987">Питание 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1043 1169 1111">Электрическое присоединение Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1234">Механическое присоединение G1/2" DIN 3852</p> <p data-bbox="671 1290 1086 1357">Исполнение 2-х диапазонное исполнение</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480">Температура измеряемой среды -25...+125°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603">Температура окружающей среды -25...+85°C</p> <p data-bbox="671 1659 999 1727">Материал мембраны Керамика Al2O3 96 %</p> <p data-bbox="671 1783 1150 1850">Материал корпуса Нержавеющая сталь 1.4301 (304)</p> <p data-bbox="671 1906 874 1973">Госповерка с госповеркой</p> <p data-bbox="671 2029 1026 2096">ТУ 4212-000-7718542411-19</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 9026202000</p>