

Спецификация

Сформировано: 20.05.2026 13:18

| Наименование | Параметры |
|---------------------------------------|--|
| Датчик DMP 330H-1002-H-N00-500-OTR-ГП | Тип измеряемого давления: Избыточное |
| | Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное |
| | Предел измерений: 0...10 бар |
| | Основная погрешность: 1,0% |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Выходной сигнал: 4..20 мА / HART / 2-х пров. |
| | Питание: 12...36 В |
| | Электрическое присоединение: Разъем M12x1, 5-конт. / IP 67 |
| | Механическое присоединение: M20x1.5 DIN 3852 |
| | Исполнение: Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) с протоколом калибровки |
| | Температура измеряемой среды: -25...+125°C |
| | Температура окружающей среды: -25...+85°C |
| | Материал мембраны: Керамика Al ₂ O ₃ 96 % |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| | Госповерка: с госповеркой |
| | ТУ: 4212-000-7718542411-19 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |