# Спецификация

Сформировано: 18.05.2026 12:49

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-120-УХЛ3.1-IP68-0,1-1,6 МПа-05В-0050-Ex-M20x1,5-EPDM-КС | **Модель**: 120 |
| | **Климатическое исполнение**: УХЛ3.1 (группа исполнения С4) |
| | **Погрешность**: ≤ ± 0,1% диапазона измерений |
| | **Верхний предел измерения и единицы измерения**: 1,6 МПа |
| | **Выходной сигнал**: 0 - 5 В (05В) |
| | **Диапазон компенсации температурной погрешности**: 0...+50 °С (0050) |
| | **Специальное исполнение**: Exia по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 ( Ex ) |
| | **Механическое присоединение к процессу**: М20х1,5 |
| | **Материал уплотнения**: EPDM (этилен-пропиленовый каучук) |
| | **Электрическое присоединение**: DIN43650C (4-конт.) ( КС ) |
| | **Госповерка**: без госповерки ( - ) |
| | **Степень защиты**: IP68 по ГОСТ 14254-96 |
| | **ГОСТ**: ТУ 4212-001-29301297-09 |