

# Спецификация

Сформировано: 20.05.2026 02:07

Наименование	Параметры
Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-118-УХЛЗ.1-IP65-0,1-10,0 кПа-05-1070-M20x1,5-EPDM-КС-ГП	<b>Модель:</b> 118
	<b>Климатическое исполнение:</b> УХЛЗ.1 (группа исполнения С4)
	<b>Погрешность:</b> $\leq \pm 0,1\%$ диапазона измерений
	<b>Верхний предел измерения и единицы измерения:</b> 10,0 кПа
	<b>Выходной сигнал:</b> 0 - 5 мА (05)
	<b>Диапазон компенсации температурной погрешности:</b> -10...+70 °С (1070)
	<b>Специальное исполнение:</b> Базовое исполнение (-)
	<b>Механическое присоединение к процессу:</b> M20x1,5
	<b>Материал уплотнения:</b> EPDM (этилен-пропиленовый каучук)
	<b>Электрическое присоединение:</b> DIN43650C (4-конт.) (КС)
	<b>Госповерка:</b> с госповеркой ( ГП )
	<b>Степень защиты:</b> IP65 по ГОСТ 14254-96
	<b>ГОСТ:</b> ТУ 4212-001-29301297-09