

# Спецификация

Сформировано: 23.05.2026 15:09

| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-118-УХЛ3.1-IP65-0,1-10,0 кПа-50-1070-М20x1,5-FFPM-КС | <b>Модель:</b> 118  |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1 (группа исполнения С4)              |
|  | <b>Погрешность:</b> $\leq \pm 0,1\%$ диапазона измерений                    |
|  | <b>Верхний предел измерения и единицы измерения:</b> 10,0 кПа               |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 5 - 0 мА ( 50 )                                     |
|  | <b>Диапазон компенсации температурной погрешности:</b> - 10...+70 °С (1070) |
|  | <b>Специальное исполнение:</b> Базовое исполнение (-)                       |
|  | <b>Механическое присоединение к процессу:</b> М20x1,5                       |
|  | <b>Материал уплотнения:</b> FFPM  |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> DIN43650С (4-конт.) ( КС )              |
|  | <b>Госповерка:</b> без госповерки ( - )                                     |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65 по ГОСТ 14254-96                                |
|  | <b>ГОСТ:</b> ТУ 4212-001-29301297-09  |