

# Спецификация

Сформировано: 24.05.2026 06:07

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-118-У2-IP65-0,1-10,0 кПа-02-1070-M20x1,5-PFA-KC | <b>Модель:</b> 118   |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> У2 (группа исполнения С2)                 |
|   | <b>Погрешность:</b> $\leq \pm 0,1\%$ диапазона измерений                   |
|   | <b>Верхний предел измерения и единицы измерения:</b><br>10,0 кПа           |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 0 - 20 мА (02)                                     |
|   | <b>Диапазон компенсации температурной погрешности:</b> -10...+70 °С (1070) |
|   | <b>Специальное исполнение:</b> Базовое исполнение (-)                      |
|   | <b>Механическое присоединение к процессу:</b> М20х1,5                      |
|   | <b>Материал уплотнения:</b> PFA  |
|   | <b>Электрическое присоединение:</b> DIN43650С (4-конт.) ( КС )             |
|   | <b>Госповерка:</b> без госповерки ( - )                                    |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65 по ГОСТ 14254-96                               |
|   | <b>ГОСТ:</b> ТУ 4212-001-29301297-09                                       |