

# Спецификация

Сформировано: 01.06.2026 20:35

| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-118-УХЛ3.1-IP65-0,1-10,0 кПа-24-4080-Ex-M20x1,5-PFA-KC | <b>Модель:</b> 118  |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1 (группа исполнения С4)                      |
|  | <b>Погрешность:</b> $\leq \pm 0,1\%$ диапазона измерений                            |
|  | <b>Верхний предел измерения и единицы измерения:</b> 10,0 кПа                       |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 20...4 мА (24)  |
|  | <b>Диапазон компенсации температурной погрешности:</b> -40...+80 °С ( 4080 )        |
|  | <b>Специальное исполнение:</b> Exia по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 ( Ex ) |
|  | <b>Механическое присоединение к процессу:</b> M20x1,5                               |
|  | <b>Материал уплотнения:</b> PFA   |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> DIN43650C (4-конт.) ( KC )                      |
|  | <b>Госповерка:</b> без госповерки ( - )   |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65 по ГОСТ 14254-96  |
|  | <b>ГОСТ:</b> ТУ 4212-001-29301297-09  |