

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 08:09

| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-118-У2-IP68-0,1-16,0 кПа-02-0050-M20x1,5-PFA-КС-ГП | <b>Модель:</b> 118  |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> У2 (группа исполнения С2)                  |
|  | <b>Погрешность:</b> $\leq \pm 0,1\%$ диапазона измерений                    |
|  | <b>Верхний предел измерения и единицы измерения:</b><br>16,0 кПа            |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 0 - 20 мА (02)                                      |
|  | <b>Диапазон компенсации температурной погрешности:</b><br>0...+50 °С (0050) |
|  | <b>Специальное исполнение:</b> Базовое исполнение (-)                       |
|  | <b>Механическое присоединение к процессу:</b> М20х1,5                       |
|  | <b>Материал уплотнения:</b> PFA   |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> DIN43650С (4-конт.) ( КС )              |
|  | <b>Госповерка:</b> с госповеркой ( ГП )                                     |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP68 по ГОСТ 14254-96                                |
|  | <b>ГОСТ:</b> ТУ 4212-001-29301297-09  |