

# Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 03:45

| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Датчик Корунд-ДИ-001М-122-УХЛ3.1-IP65-0,5-10,0 МПа-42-0050-Ex-G3-NBR-PC-ГП | <b>Модель:</b> 122   |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1  |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65 по ГОСТ 14254-96                                   |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%  |
|  | <b>Предел измерений:</b> 10,0 МПа  |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА  |
|  | <b>Диапазон компенсации температурной погрешности:</b> 0...+50°C               |
|  | <b>Специальные исполнения:</b> Exia (по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99) |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> G 1/4"                                      |
|  | <b>Уплотнение:</b> NBR   |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> PC4-TB                                     |
|  | <b>Госповерка:</b> ГП  |
|  | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                                    |
|  | <b>Питание:</b> 9...36 В   |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+125°C                              |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+80°C                               |
|  | <b>Материал мембраны:</b> AISI 316L  |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь                                     |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-002-29301297-16  |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000   |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |