# Спецификация

Сформировано: 19.05.2026 10:32

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик Корунд-ДИ-001М-117-УХЛ3.1-IP68-0,25-6 кПа-01-0050-Ex-М1-NBR-РС | **Модель**: 117 |
| | **Климатическое исполнение**: УХЛ3.1 |
| | **Степень защиты**: IP68 по ГОСТ 14254-96 |
| | **Основная погрешность**: 0,25% |
| | **Предел измерений**: 6 кПа |
| | **Выходной сигнал**: 0...10 В |
| | **Диапазон компенсации температурной погрешности**: 0...+50°С |
| | **Специальные исполнения**: Exia (по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99) |
| | **Механическое присоединение**: М20х1,5 |
| | **Уплотнение**: NBR |
| | **Электрическое присоединение**: РС4-ТВ |
| | **Тип измеряемого давления**: Избыточное |
| | **Госповерка**: без госповерки |
| | **Питание**: 15...36 В |
| | **Температура измеряемой среды**: -40...+125°С |
| | **Температура окружающей среды**: -40...+80°С |
| | **Материал мембраны**: AISI 316L |
| | **Материал корпуса**: Нержавеющая сталь |
| | **ТУ**: 4212-002-29301297-16 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026202000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |