

# Спецификация

Сформировано: 16.05.2026 23:31

| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Датчик Корунд-ДИ-001М-117-У2-IP68-0,25-6 кПа-01-4080-Г-М1-FKM-СВ | <b>Модель:</b> 117   |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> У2                                |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP68 по ГОСТ 14254-96                       |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,25%                                 |
|  | <b>Предел измерений:</b> 6 кПа                                     |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 0...10 В                                   |
|  | <b>Диапазон компенсации температурной погрешности:</b> -40...+80°C |
|  | <b>Специальные исполнения:</b> Гигиеническое                       |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> М20х1,5                         |
|  | <b>Уплотнение:</b> FKM   |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> Сальниковый вывод (опция)      |
|  | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                        |
|  | <b>Госповерка:</b> без госповерки                                  |
|  | <b>Питание:</b> 15...36 В  |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+125°C                  |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+80°C                   |
|  | <b>Материал мембраны:</b> AISI 316L                                |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь                         |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-002-29301297-16                                    |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                                     |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |