

# Спецификация

Сформировано: 25.05.2026 04:27

| Наименование                                                      | Параметры                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик Корунд-ДИ-001М-117-У2-IP68-0,25-6 кПа-05-4080-Ex-M1-NBR-КС | <b>Модель:</b> 117                                                             |
|                                                                   | <b>Климатическое исполнение:</b> У2                                            |
|                                                                   | <b>Степень защиты:</b> IP68 по ГОСТ 14254-96                                   |
|                                                                   | <b>Основная погрешность:</b> 0,25%                                             |
|                                                                   | <b>Предел измерений:</b> 6 кПа                                                 |
|                                                                   | <b>Выходной сигнал:</b> 0...5 мА                                               |
|                                                                   | <b>Диапазон компенсации температурной погрешности:</b> -40...+80°C             |
|                                                                   | <b>Специальные исполнения:</b> Exia (по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99) |
|                                                                   | <b>Механическое присоединение:</b> М20х1,5                                     |
|                                                                   | <b>Уплотнение:</b> NBR                                                         |
|                                                                   | <b>Электрическое присоединение:</b> DIN43650С (4-конт.)                        |
|                                                                   | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                                    |
|                                                                   | <b>Госповерка:</b> без госповерки                                              |
|                                                                   | <b>Питание:</b> 12...36 В                                                      |
|                                                                   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+125°C                              |
|                                                                   | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+80°C                               |
|                                                                   | <b>Материал мембраны:</b> AISI 316L                                            |
|                                                                   | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь                                     |
|                                                                   | <b>ТУ:</b> 4212-002-29301297-16                                                |
|                                                                   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                                                 |
|                                                                   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                                    |