

Спецификация

Сформировано: 06.06.2026 22:20

Наименование	Параметры
Датчик Корунд-ДИ-001М-117-УХЛ3.1-IP68-0,25-6 кПа-0545-4080-Ex-M1-FKM-П68	Модель: 117
	Климатическое исполнение: УХЛ3.1
	Степень защиты: IP68 по ГОСТ 14254-96
	Основная погрешность: 0,25%
	Предел измерений: 6 кПа
	Выходной сигнал: 0,5...4,5 В
	Диапазон компенсации температурной погрешности: -40...+80°C
	Специальные исполнения: Exia (по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99)
	Механическое присоединение: M20x1,5
	Уплотнение: FKM
	Электрическое присоединение: Кабельный вывод IP68 с указанием длины в метрах (опция)
	Тип измеряемого давления: Избыточное
	Госповерка: без госповерки
	Питание: 12...36 В
	Температура измеряемой среды: -40...+125°C
	Температура окружающей среды: -40...+80°C
	Материал мембраны: AISI 316L
	Материал корпуса: Нержавеющая сталь
	ТУ: 4212-002-29301297-16
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130