

Спецификация

Сформировано: 28.05.2026 15:05

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| Датчик Корунд-ДИ-001М-117-У2-IP65-0,25-6 кПа-02-4080-М1-NBR-КА | Модель: 117 |
| | Климатическое исполнение: У2 |
| | Степень защиты: IP65 по ГОСТ 14254-96 |
| | Основная погрешность: 0,25% |
| | Предел измерений: 6 кПа |
| | Выходной сигнал: 0...20 мА |
| | Диапазон компенсации температурной погрешности: -40...+80°C |
| | Механическое присоединение: М20х1,5 |
| | Уплотнение: NBR |
| | Электрическое присоединение: DIN43650А (4-конт.) |
| | Тип измеряемого давления: Избыточное |
| | Специальные исполнения: Базовое |
| | Госповерка: без госповерки |
| | Питание: 9...36 В |
| | Температура измеряемой среды: -40...+125°C |
| | Температура окружающей среды: -40...+80°C |
| | Материал мембраны: AISI 316L |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь |
| | ТУ: 4212-002-29301297-16 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |