

Спецификация

Сформировано: 24.05.2026 14:27

Наименование	Параметры
Датчик Корунд-ДИ-001М-117-У2-IP65-0,25-6 кПа-05-4080-Ex-M1-FKM-П65	Модель: 117
	Климатическое исполнение: У2
	Степень защиты: IP65 по ГОСТ 14254-96
	Основная погрешность: 0,25%
	Предел измерений: 6 кПа
	Выходной сигнал: 0...5 мА
	Диапазон компенсации температурной погрешности: -40...+80°C
	Специальные исполнения: Exia (по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99)
	Механическое присоединение: М20х1,5
	Уплотнение: FKM
	Электрическое присоединение: Кабельный вывод IP65 с указанием длины в метрах (опция)
	Тип измеряемого давления: Избыточное
	Госповерка: без госповерки
	Питание: 9...36 В
	Температура измеряемой среды: -40...+125°C
	Температура окружающей среды: -40...+80°C
	Материал мембраны: AISI 316L
	Материал корпуса: Нержавеющая сталь
	ТУ: 4212-002-29301297-16
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130